


MOTORES TUBULARES

TUBULAR MOTORS/ MOTEURS TUBULAIRES

PERSYCOM


Standard. Mechanic limit. / Standards. Fin de course mécanique. / Estándar. Fin de carrera mecánico.

TECHNICAL INFORMATION / INFORMATION TECHNIQUE / INFORMACIÓN TÉCNICA		DM45S 10/15	DM45S 20/15	DM45S 50/12
Power supply / Tension nominale-Fréquence / Alimentación		230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Rated power / Puissance nominale / Potencia		112W	145W	205W
Rated current / Courant nominal / Intensidad		0.49 A	0.64 A	0.89 A
Rated torque / Couple nominal / N par motor		10 Nm	20 Nm	40 Nm
Rated speed / Vitesse nominale / Revoluciones		15 rpm	15 rpm	12 rpm
Axis / Axe / Eje		50 mm / 60 mm	50 mm / 60 mm	60 mm
Max number of turns / Nombre maximum de tours de voyage / Número máximo de vueltas de recorrido		22	22	22
Running time / Temps de travail continu / Tiempo de funcionamiento continuo		4 min.	4 min.	4 min.
Degree of protection / Degré de protection / Protección		IP 44	IP 44	IP 44
Dimensions/ Dimensions / Medidas: 		L1:	467	467
		L2:	449	449
		Ø:	45	45

